

# 螺旋型橫軸式水錶(不銹鋼外殼)

CFWS

## 特點：

- 適用範圍：
  - A. 自來水、井水、工業廢水、酸性水
  - B. 自來水、井水、工業廢水、酸性水、熱水、鍋爐用水(適用於熱水型)
  - C. 為滿足工業界對自動控制及遠處擷取數值的需求，亦可訂制PULSE輸出的電傳型水錶
- 以乾式磁鐵傳動計數，積算器不起霧、不長青苔或進髒污
- 歐洲高規格，結構堅固，準確度高，使用壽命長
- 內部零件採用高品質、抗磨損和輕量化材料製成
- 積算器是以強化玻璃密封組件製成，容易讀取，防止偷調累積值（度數）
- 管徑DN 040~125，可依讀取累積值需求，可旋轉積算器方向
- 管徑DN 150，積算器方向不能依讀取累積值需求自由旋轉



## ■選用規格:

### 材 質

- 外 殼：SUS304，另可訂製 SUS316 / SUS316L
- 葉 輪：高韌性/耐酸蝕/耐熱 塑膠
- 傳動組件：不銹鋼、耐磨塑膠/耐酸蝕塑膠/耐熱塑膠、鎢錳鋼

型 式		040	050	065	075	100	125
口徑 (DN)	mm	40	50	65	75	100	125
	inch	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"
指示範圍 m3		9,999,999					
等級		B	B	B	B	B	B
最小分度值		0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L
超載流量 Qs(m3/hr) ± 2% 註		20	30	50	70	120	200
常設流量 Qp(m3/hr) ± 2% 註		10	15	25	35	60	100
分界流量 Qt(m3/hr) ± 2% 註		0.8	3	5	7	12	20
最小流量 Qmin(m3/hr) ± 5% 註		0.2	0.45	0.75	1.05	1.8	3
最大工作壓力(kgf/cm2)		16	16	16	16	16	16
工作溫度範圍		0~40°C，120°C (依環境選配)					
尺寸 (mm)	長度 L 概約	200	200	200	200/225	250	250
	高(蓋開 90°) 概約	300	300	300	320	331	360
	高(不開蓋) E 概約	210	210	210	230	241	270
	出水孔高度	根據法蘭規格					
法蘭規格		JIS 10K，可另訂製：ANSI 150lb/ DIN PN16 …等					
重量 (此為概約值，依法蘭規格而不同) (KG)		10	10	12	13	18	24

